



ZARANDAS Y GRILLAS VIBRATORIAS

CLASIFICACION EXACTA PARA CADA APLICACIÓN

Equipos diseñados y fabricados para clasificar áridos con mínimo mantenimiento, de construcción abulonada, cajas y rodamientos mas anchos, ejes forjados excéntricos para deflexión



METALLOY SRL
Entre calles 3 y 4,
Parque Industrial de Tandil
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54294) 445 3538/ 3438
info@metalloy.com.ar
www.metalloy.com.ar

BANDEJA VIBRATORIA

Fabricado en acero según normas ASTM A 36, de construcción soldada para servicio pesado, con equipo MIG Lincoln Invertec 400 A, con chapas de revestimiento de acero Hardox, cazoletas de acero y resortes sobredimensionados, con clapeta de regulación de descarga y amplitud regulable por desplazamiento de contrapesos.



Bandeja vibratoria de alimentación bajo pila de 1500 x 900 mm con 2 motovibradores de 0,75 Kw, con tolva y clapeta de regulación con revestimiento antidesgaste


ALIMENTADORES GRIZZLY

Alimentador Grizzly con piso de 3660 x 915 mm, con unidad de vibración a doble eje excéntrico de amplitud regulable, tolva de alimentación de aprox 7 m³, con motor eléctrico de 11 Kw montado sobre resortes helicoidales

Tamaño máximo de alimentación 500 x 700 mm, capacidad hasta 250 TPH

Grillas de preclasificación opción simple o en cascada

Revestimiento antidesgaste en chapa Hardox o fundido en acero al Mn termotratado.



ZARANDAS Y SCALPERS

Zaranda inclinada de clasificación de 2 y 3 decks, superficie de 6,0 x 2,00 m inclinación de 20°, unidad excéntrica de amplitud regulable montada sobre rodamientos auto-compensados, montada sobre resortes helicoidales, con o sin mallas de alambre trenzado, con motor de 15 Kw, sus correspondientes protecciones y respectivos chutes de descarga y base de soporte con patas y pasarelas de servicio como opcionales.



Zaranda de 2,0 x 5,0 m



Zaranda de 2,1 x 6,0 m

Área (mm)	Potenica (kw)
2500 x 700	7,5
3600 x 700	11
3660 x 915	11
4000 x 900	18,5
4000 x 1200	22
4800 x 1170	22
5000 x 1200	11
5000 x 1200	18,5
5000 x 1100	18,5
4800 x 1300	22
6000 x 1200	22
6000 x 1300	22